



De voordelen

- Twee rendabele analoge modellen voor de SOPHO 2000 IPS en de SOPHO IPK
- Aantrekkelijk design
- Indicatie bericht-in-wacht
- Vaste functietoetsen voor gemakkelijke bediening
- Snelkiestoetsen voor frequent gebruikte nummers*
- Regelbaar volume van de hoorn
- Regelbaar volume en keuze van de beltoon
- Ingebouwde gegevensverbinding voor gemakkelijke aansluiting van modem

* Alleen analoge Dterm 8

Blijf bereikbaar

Gangen, wachtzalen en productiehallen, conferentiezalen en postruimtes – hoewel vele ruimtes in uw bedrijf misschien nooit de kracht en de vele toepassingen van een digitale telefoon nodig zullen hebben, moeten ze toch bereikbaar blijven.

Philips biedt u een betaalbare oplossing: de analoge SOPHO Dterm telefoon.

Met de analoge SOPHO Dterm telefoon kunnen niet-kritische plaatsen binnen uw bedrijf met uw SOPHO communicatiesysteem verbonden worden via een rendabele, analoge standaardverbinding.

De gebruikers beschikken over de vele standaard systeemfuncties, zoals gegevensoverdracht, voicemail en paging, maar ook voor bedrijven blijft het voordelig, aangezien locaties met weinig telefoonverkeer kunnen worden aangesloten tegen een lagere kostprijs.

Van de analoge SOPHO Dterm telefoon bestaan er twee basismodellen: standaard of speed-dial. De speed-dial-versie heeft 8 snelkiestoetsen om gemakkelijk toegang te krijgen tot vaak gekozen nummers of functies. Hierdoor stijgt de productiviteit en het gebruiksgemak.

Analoge SOPHO Dterm telefoontoestellen hebben een ergonomisch design voor meer comfort. Het design, de kleuren en het type toestel passen perfect bij de digitale SOPHO Dterm en SOPHO Dterm IP-modellen.

Met de analoge SOPHO Dterm telefoontoestellen voldoet Philips aan al uw behoeften inzake bedrijfscommunicatie.

Voordelen voor de gebruiker

- 3 of 5 toepassingsgerichte functie-toetsen voor een gemakkelijk gebruik (Programmeren, Opnieuw kiezen, Flash op beide toestellen en Wacht en Controle op de analoge Dterm 8).
- 8 snelkiestoetsen op de analoge Dterm 8, waaronder de acht meest gekozen nummers of functies opgeslagen kunnen worden.
- Dankzij een instelbare beltoon kan men een onderscheid maken tussen de verschillende telefoontoestellen in één ruimte.
- Dankzij het regelbare volume kunnen gebruikers het stemvolume van de oproeper regelen.
- De duidelijke indicatie van een bericht-in-wacht maakt de bediening van de voicemail gemakkelijk.
- Dankzij de ingebouwde gegevenspoort kan een modem of kunnen luidsprekers gemakkelijk aangesloten worden.
- De telefoontoestellen worden over de lijn gevoed, zodat geen bijkomende batterijen nodig zijn.

Functies

Functies van het toetsenbord	Analoge Dterm	Analoge Dterm 8
Programmeerbare snelkiestoetsen (max. 21 tekens)	-	8
Vaste functie-toetsen	3	5
Opnieuw kiezen laatst gekozen nummer (max. 31 tekens)	√	√
DTMF post-dial	√	√
Alfabet op de toetsen	√	√
Indicatie bericht-in-wacht/oproep-in-wacht	√	√
Audio-functies		
Meeluisteren	-	√
Regelbaar volume van de hoorn	√	√
Keuze beltoon/regelbaar volume van de beltoon	√	√
Hardware		
Ingebouwde mogelijkheid voor bevestiging tegen de muur	√	√
Ingebouwde gegevenspoort	√	√
Voeding over de lijn	√	√

Technische gegevens

MEEGELEVERD

Analoge SOPHO Dterm telefoontoestellen worden geleverd met een meertalige gebruikershandleiding, een telefoonboekkaart en een kabel van 2,1 meter met RJ11-stekkers.

De gebruikershandleiding is opgesteld in de volgende talen:

- Deens
- Duits
- Engels
- Frans
- Italiaans
- Nederlands
- Portugees
- Spaans
- Zweeds

STROOMVOORZIENING EN AANTAL AANSLUITINGEN

De telefoontoestellen worden over de lijn gevoed. Op elke poort kunnen maximaal 3 toestellen aangesloten worden.

FYSISCHE KENMERKEN

- **Analoge SOPHO Dterm**
 - afmetingen (bxdxh): 165 x 226 x 100 mm
 - gewicht: +/- 0,8 kg
- **Analoge SOPHO Dterm 8**
 - afmetingen (bxdxh): 165 x 226 x 100 mm
 - gewicht: +/- 0,9 kg

OMGEVINGSVOORWAARDEN

- **Temperatuur:**
 - getest: 0° C tot +40° C
 - transport: -10° C tot +50° C
- **Vochtigheid:**
 - getest: 10 tot 90% RV
 - transport: 5 tot 95% RV

EMC EN VEILIGHEID

Alle analoge SOPHO Dterm-modellen dragen het CE-teken.

- **EMC:**
 - EN55022 Immuniteit
 - EN55024 Emissie
- **Veiligheid:**
 - EN60950-1

KLEUR

- Zwart



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Philips Belgium NV
 Divisie Business Communications
 Tweestationsstraat 80
 1070 Brussel
 Tel: 0032 (2) 525 72 50
 Fax: 0032 (2) 525 74 45
 E-mail: TalkTo.SOPHO@philips.com
 www.sopho.philips.be

Philips Business Communications
 Anton Philipsweg 1
 1223 KZ Hilversum
 Tel.: 0031 (35) 689 31 45
 Fax: 0031 (35) 689 11 73
 E-mail: info.sopho@philips.com
 www.sopho.philips.nl