



Belangrijkste functies

- Voorziet de desktop van alle nodige telefoniefuncties
- Bevat alle kenmerken van de SOPHO Dterm digitale toestellen
- Aantrekkelijk design
- 8 of 16 programmeerbare lijntoetsen voor een maximale productiviteit in elke bedrijfsomgeving
- Kantelbaar beeldscherm met 3x24 tekens
- Indicator bericht-in-wacht en oproep-in-wacht
- Voorzien van PC-poort, waardoor een extra muurcontact overbodig wordt
- Ondersteunt stroom over Ethernet

Maximale productiviteit

Met de SOPHO Dterm IP desktop-toestellen gaan we nog een stap verder dan het traditionele "telefoonstelsel"-concept en komen we in de wereld van Desktop Management terecht. Dit toestel voorziet alle gebruikers van dezelfde faciliteiten van de traditionele SOPHO Dterm digitale telefoonstelsels en dit naadloos geïntegreerd in een pure IP-omgeving, waar dan ook op het netwerk.

De SOPHO Dterm IP heeft een ergonomisch design voor natuurlijk comfort en biedt een waaier aan menugestuurde

programmeerbare toetsfuncties en makkelijk toegankelijke functietoetsen. Samen zorgen deze voor kracht, veelzijdigheid en programmeerbaarheid voor alle gebruikersstations, wat een maximum aan productiviteit en efficiëntie oplevert.

In feite werd het hele desktopoppervlak ontworpen met het oog op de productiviteit van de gebruiker: snelheid, service en prestatie bevorderen om er zo voor te zorgen dat uw bedrijf nog winstgevender wordt.

LAGERE EIGENDOMSKOSTEN

Uw kosten worden gedrukt door de convergentie van spraak en data op één enkel netwerk. Geïntegreerd management vermindert de behoefte aan aparte verhuizingen, toevoegingen en veranderingen. Nu kan u op eender welke telefoon aanloggen, waar dan ook op het netwerk; uw profiel is overal onmiddellijk beschikbaar. Op die manier wordt nieuwe bedrading op het patchpaneel overbodig.

Elk SOPHO Dterm IP-toestel heeft ook een geïntegreerde IP-switch met twee connectoren. Zo kan er een PC op aangesloten worden zonder dat een extra muurcontact voorzien moet worden.

SOPHO DTERM IP-MODELLEN

Het SOPHO Dterm IP-toestel is beschikbaar in twee versies: met 8 of met 16 programmeerbare lijn/functietoetsen, om elke werkomgeving te ondersteunen.

De SOPHO Dterm IP bevat alle functies van het SOPHO Dterm digitale telefoontoestel, waaronder:

- 8 of 16 programmeerbare lijn/functietoetsen voor onmiddellijke lijn-, bundel- en functietoegang voor een maximale efficiëntie en productiviteit
- Tweekleurige LEDs die onmiddellijk de status van de oproep weergeven
- 15 specifieke functietoetsen voor een makkelijk gebruik (bijv. wacht, overdracht, regelbare luidspreker, beantwoorden, opnieuw kiezen, vergaderfunctie, oproepen, microfoon, telefoonboek en boodschap)
- 4 programmeerbare soft keys
- Kantelbaar beeldscherm met 3x24 tekens
- Handige, ingebouwde stekker voor hoofdtelefoon

IP werkstation adapter

ADAPTER VOOR EEN HULP-TOESTEL

Deze adapter zorgt voor een rechtstreekse verbinding met een bandrecorder om telefoonoproepen op te nemen.

Functies

Toetsenbord	Dterm IP 8D	Dterm IP 16D
Programmeerbare lijn/functietoetsen, elk met 2-kleuren LEDs	8	16
Programmeerbare soft keys	4	4
Vaste functietoetsen	15	15
Dynamisch toetsenveld (automatische gegevensopslag bij het vormen van een nummer)	√	√
Nummerherhaling # laatste oproepen	5	5
Kiezen op naam	√	√
DTMF nummerweergave	√	√
Alfabet op toetsenbord	√	√
Beeldscherm		
Kantelbaar beeldscherm	3x24	3x24
Regelbaar contrast	√	√
Weergave van datum en uur	√	√
Weergave van naam en telefoonnummer oproeper	√	√
LED voor bericht-in-wacht/oproep-in-wacht	√	√
Geluid		
Meeluisteren	√	√
Handenvrij	√	√
Regelbaar volume van de luidspreker	√	√
Regelbaar volume van de hoorn	√	√
Microfoon mute	√	√
Keuze beltoon/belvolume	√	√
Gebruik hoofdtelefoon/Regelbaar volume	√	√
Functionaliteit		
Persoonlijk telefoonboek/bedrijfsgids	√	√
Oproeperslijst (configureerbaar tot # geheugenplaatsen)	19	19
Helptoets	√	√
Gebruikersondersteuning via het beeldscherm	√	√
Beveiliging		
Alleen oproepen ontvangen	√	√
Alleen rechtstreekse oproepen (hotline)	√	√
Toetsenblokkering	√	√
Hardware		
Ingebouwde mogelijkheid tot bevestiging aan de muur	√	√
Ingebouwde stekker voor hoofdtelefoon	√	√
Regelbare basis	√	√
IP-werkstation adapter		
Adapter voor een hulptoestel	√	√
In line voedingsadapter	√	√

IN LINE VOEDINGSADAPTER

De optionele in line voedingsadapter ondersteunt de 802.3af (Stroom over het Ethernet)-standaard voor de SOPHO Dterm IP-toestellen.



EMC

- EN55022 Immunititeit
- EN55024 Emissie

VEILIGHEID

- EN60950-1

KLEUR

- Zwart/zilver

SOPHO @vance

De SOPHO Dterm IP-toestellen maken deel uit van SOPHO @vance, de communicatiearchitectuur voor bedrijven van Philips waarin complementaire pakketten van netwerk- en bedrijfs-toepassingen worden verenigd in een samenhangende structuur.

Expert Services

De SOPHO Dterm IP-toestellen worden volledig ondersteund door de Expert Services van Philips. Dit uitgebreide dienstenportfolio levert het nodige inzicht en levert de nodige steun om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de infrastructuur en applicaties. De aangeboden diensten leveren u advies, design, aanpassing aan de klant, integratie, training, onderhoud, voortdurende optimalisatie en bieden u tevens diensten van business partners aan.

Technische gegevens

MEEGELEVERD

- De SOPHO Dterm IP-toestellen worden met een beschrijfbaar label geleverd
- De SOPHO Dterm IP ondersteunt volgende talen: Deens*, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands*, Portugees, Spaans en Zweeds*.

* (Afhankelijk van de IPK systeem software release)

NETWERKPARAMETERS

- Interface: 10/100 Base T, RJ45 multi-poort schakelaar
- IP-adres: DHCP en statisch

SPRAAK/QOS-ONDERSTEUNING

- Audio-algoritmes
 - G.711 – 64 Kbps
 - G.723.1 – 5.3 of 6.3 Kbps
 - G.729A – 8 Kbps
 - Echo verwijdering
- Prioriteit spraakpakket
 - IP Precedence of DiffServ
 - 802.1 Q/p

STROOMONDERSTEUNING (KEUZE VAN DE GEBRUIKER)

- Externe AC Adapter (24V 750mA)
- Stroom over het Ethernet:
 - 802.3af-standaard via een in line voedingsadapter
 - NEC Discovery Protocol
 - Cisco Discovery Protocol

BEHEER EN VOORZIENINGEN

- Software upgradbaar via FTP/TFTP

FYSIEKE KENMERKEN

- SOPHO Dterm IP 8D
 - afmetingen: 231 x 217 x 106 mm (bxdxh)
 - gewicht: 1150 g
- SOPHO Dterm IP 16D
 - afmetingen: 231 x 217 x 106 mm (bxdxh)
 - gewicht: 1150 g

OMGEVINGSVOORWAARDEN

- Temperatuur
 - In werking: 0° C tot +40° C
 - Transport: 20° C tot +60° C
- Relatieve vochtigheid
 - In werking: 10 tot 90% RH
 - Transport: 5 tot 90% RH

De producten en diensten die in dit document worden beschreven, zijn niet noodzakelijk beschikbaar in alle landen. Wijziging zonder kennisgeving voorbehouden met het oog op continue verbeteringen. Uitgifte datum 01/05. 3522 007 06851.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Philips Belgium NV
Divisie Business Communications
Tweestationsstraat 80
1070 Brussel
Tel: 0032 (2) 525 72 50
Fax: 0032 (2) 525 74 45
E-mail: TalkTo.SOPHO@philips.com
www.sopho.philips.be

Philips Business Communications
Anton Philipsweg 1
1223 KZ Hilversum
Tel.: 0031 (35) 689 31 45
Fax: 0031 (35) 689 11 73
E-mail: info.sopho@philips.com
www.sopho.philips.nl